



nawierzchnia z destruktu asfaltowego - gr. 5cm
góna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm - grubość 8cm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) frakcji 31,5-63mm - grubość 17cm
w-wa odcinająca z piasku gr. 6cm
geowłóknina o parametrach nie gorszych niż POLYFELT TS 60 - przyjęto szerokość z wywinieciem 5,0m
podłoże gruntowe

## OZNACZENIA:

- S1 szerokość nawierzchni z destruktu asfaltowego
- S1 szerokość podbudowy tłuczniowej

P R O N A D - Q "		PROJEKTY I NADZORY	
Inwestor :		Jarosław Kubis	
Gmina Orzesze		43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl. 77	
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze			
Zadanie :			
Remont nawierzchni odcinka ul. Krętej w Orzeszu-Zazdrości			
Tytuł rysunku:		Nr. rys.:	Skala :
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		2	1:20
Projektant:	Podpis:	Data :	
mgr inż. Jarosław KUBIS		maj 2015r	
Upr. bud.:	SLK/1799/POOD/07		