

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/ej do ubezpieczenia:		Szkoła Podstawowa nr 4 im. F. Stuska		
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/ej do ubezpieczenia:				
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/ej do ubezpieczenia:				
		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)		szkoła		
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia		1 893 994,90 zł		
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa		odtworzeniowa		
	Rok budowy		1934-1936		
	Powierzchnia użytkowa - m <sup>2</sup> (metry kwadratowe)		1122,7		
	Ilość kondygnacji		3		
Blok II	Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N) , zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrową ilość.				
	czy jest podpiwniczony		t		
	czy jest wyposażony w windę		n		
	czy posiada książkę obiektu budowlanego		t		
	czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym		t		
	czy jest użytkowany		t		
	czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbioru		n		
	<b>Ściany zewnętrzne:</b>				
	muruwane ( np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa		t		
	drewno lub z płyty OSB		n		
	płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej		n		
	płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym		n		
	płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym		n		
	docieplone styropianem		t		
	docieplone wełną mineralną, kamienną		n		
	<b>Konstrukcja stropów:</b>				
	żelbetowa, stalowa		t		
	drewniana		t (częściowo)		
	<b>Konstrukcja nośna dachu (włączy):</b>				
	żelbetowa, stalowa				
	drewniana		t (krokwiowo-płatwiowa)		
	<b>Pokrycie dachu:</b>				
	dachówka, łupek kamienny, blacha dachowa		n		
	papa		t		
	inne (wpisać rodzaj pokrycia)		n		
	<b>Konstrukcja schodów na klatce schodowej (o ile dotyczy):</b>				
	żelbetowa, stalowa		t		
	drewniana		n		
	<b>Zabezpieczenia p.poż - sprawne:</b>				
	lokalna sygnalizacja pożaru- dzwilkowa		n		
	powiadomienie automatyczne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej		n		
	jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji		n		
	gaśnice (ilość sztuk)		t (15 szt.)		
	tryskacze		n		
	hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)		t (3 szt.)		
	hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)		n		
	klapy oddymiające w budynku		n		
	zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem		t		
	<b>Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:</b>				
	teren ogrodzony		t		
teren oświetlony		t			
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *		t			
czy okna, drzwi przeszkłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie		t (częściowo)			
całodobowy dozór licencjonowanej agencji ochrony mienia		n			
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)		n			
monitoring obiektu		t			
alarm lokalny		t			
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia		n			
<b>Ryzyka i szkody:</b>					
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
powódź		n			
podtopienie		n			
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia		n			
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami		n			
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami		n			
Blok III	<b>Pytania ogólne - opisowe:</b>				
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek .....		remont kuchni i stołówek szkolnej		
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek .....		rozbudowa budynku szkoły		

\* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu. Zamek wielopunktowego ryglowania- zamek powodujący ryglowanie drzwi w ościeżnicy, w co najmniej dwóch miejscach, oddległych od siebie o minimum 30 cm.