

## Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/iej do ubezpieczenia:		43-186 Orzesze, ul. Mleczna 2		
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/iej do ubezpieczenia:				
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/iej do ubezpieczenia:				
		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)		przedszkole		
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia		1 841 347,20 zł		
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa		odtworzeniowa		
	Rok budowy		1994		
	Powierzchnia użytkowa - m <sup>2</sup> (metry kwadratowe)		747,3		
	Ilość kondygnacji		1		
Blok II	Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrową ilość.				
	czy jest podpiwniczony		N		
	czy jest wyposażony w windę		N		
	czy posiada książkę obiektu budowlanego		T		
	czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym		T		
	czy jest użytkowany		T		
	czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbiórki		N		
	<b>Ściany zewnętrzne:</b>				
	muruwane ( np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa		T		
	drewno lub z płyty OSB		N		
	płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej		N		
	płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym		N		
	płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym		N		
	docieplone styropianem		N		
	docieplone wełną mineralną, kamienną		N		
	<b>Konstrukcja stropów:</b>				
	żelbetowa, stalowa		T		
	drewniana		N		
	<b>Konstrukcja nośna dachu (wieźba):</b>				
	żelbetowa, stalowa		T		
	drewniana		N		
	<b>Pokrycie dachu:</b>				
	dachówka, łupek kamienny, blacha dachowa		N		
	papa		T		
	inne (wpisać rodzaj pokrycia)		N		
	<b>Konstrukcja schodów na klatkę schodową (o ile dotyczy):</b>				
	żelbetowa, stalowa		N		
	drewniana		N		
	<b>Zabezpieczenia p.poż - sprawne:</b>				
	lokalna sygnalizacja pożaru- dzwinkowa		N		
	powiadomienie automatyczne do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej		N		
	jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji		T		
	gaśnice (ilość sztuk)		5		
	tryskacze		N		
	hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)		3		
	hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)		1		
	kłapy oddymiające w budynku		N		
	zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem		T		
	<b>Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:</b>				
	teren ogrodzony		T		
	teren oświetlony		T		
	czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *		T		
	czy okna, drzwi przeszkłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie		N		
	całodobowy dozór licencjonowanej agencji ochrony mienia		N		
	dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)		N		
monitoring obiektu		N			
alarm lokalny		T			
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia		T (policja)			
<b>Ryzyka i szkody:</b>					
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
powódź		N			
podtopienie		T			
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia		N			
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami		załany plac zabaw, dojście do przedszkola wykonano drenaż			
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami		- zł			
Blok III	<b>Pytania ogólne - opisowe:</b>				
	cyklinowanie, remont sanitariatów, planowane – przebudowa części pomieszczeń w związku z budową żłobka				
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek A				
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek .....				

\* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie naciąg profilowanych w kluczu.  
Zamek wielopunktowego ryglowania- zamek powodujący ryglowanie drzwi w ościeżnicy, w co najmniej dwóch miejscach, odległych od siebie o minimum 30 cm.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Mirosława Dziuba  
data i podpis osoby uprawnionej/udzielającej odpowiedzi