

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych na stacje zlewne w Orzeszu

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz.1465 t. j.) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 poz.679 t. j.).

**Rada Miejska Orzesze
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się opłatę za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi na stacje zlewne w Orzeszu, w wysokości:

- 1) 15,00 zł brutto – za zrzut 1 m³ ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych;
- 2) 30,00 zł brutto – za zrzut 1 m³ osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. Traci moc Uchwała nr LI/651/23 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Orzeszu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**mgr
inż. Mateusz Szweda**

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych stawek opłat za zrzut 1 m³ ścieku dowożonego na stacje zlewne przez firmy asenizacyjne wynika z konieczności zbilansowania kosztów związanych z poddaniem ich procesowi oczyszczania w stosunku do obecnie obowiązującej taryfy za nieczystości ciekłe dostarczane siecią kanalizacyjną na oczyszczalnię, która wynosi – 12,19 zł/m³ brutto.

Nieczystości ciekłe dowożone pojazdami asenizacyjnymi na stację zlewną charakteryzują się znacznie większymi ładunkami zanieczyszczeń w stosunku do ścieków komunalnych pochodzących z kanalizacji sanitarnej, a ich oczyszczanie wymaga większych nakładów. Nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach gnilnych w warunkach beztlenowych i pozbawione są odpowiednich kultur bakterii niezbędnych do uruchomienia biologicznego procesu ich oczyszczenia w związku z czym wymagają poddaniu procesowi natleniania za pomocą dmuchaw elektrycznych. Bez tego procesu niemożliwym byłaby dalsza obróbka, co w rezultacie mogło by skutkować poważnym zachwianiem równowagi bakteriologicznej na oczyszczalni a w konsekwencji obniżeniem parametrów oczyszczanych ścieków.

Wzrost cen energii elektrycznej, stosowana chemia oraz materiały eksploatacyjne w stosunku do dużej ilości ścieków dowożonych (38 000 m³ w 2024) bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów oczyszczania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej jest zasadne.