

WRZP.271.8.2018

Informacja na stronę internetową na której dostępna jest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:

**„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego
wypoczynku na terenie miasta Orzesze”**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań (zał. nr 1 do niniejszego pisma) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianami SIWZ.

Zapytanie I dot. części I

1. Boisko Orzesze-Jaśkowice

Odp.1 Warstwy podbudowy z nawierzchnią wynoszą : 1,2 cm nawierzchnia poliuretanowa, 3,5 cm warstwa elastyczna ET, 4cm warstwa wyrównująca z mialu kamiennego , 5 cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego, 15 cm warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 25 cm umocnienie podłoża materiałem kamiennym grubym częściowo wciśniętym w podłoże co daje **53,7 cm**.

W poz. 8 należy zastosować krotność 3,74.

Odp.2 Opaskę betonową należy wykonać na szerokość 35 cm zgodnie z rys. A-04.

Obmiar poz. 19-29 : $0,35 \cdot 20,86 \cdot 2 + 0,35 \cdot 28,00 \cdot 2 = 34,20 \text{ m}^2$.

Odp.3 Utwardzony plac oraz stojaki na rowery należą do zakresu robót.

Odp.4 W przedmiarze w poz. 51 należy przyjąć furtkę panelową 2,00*1,00m 2szt.

W poz. 18 należy wycenić również warstwę elastyczną ET o grubości 35 mm

W poz. 29 Powinno być nawierzchnia z płytki betonowej chodnikowej 35*35cm o gr. 6 cm lub z kostki brukowej 10*20 cm gr. 6 cm

Natomiast poz. 31 obrzeża betonowe po obwodzie boiska należy przyjąć $(20,00+28,00)*2 + (20,86+28,86)*2 = 195,44m$.

2. Boisko Orzesze- Zazdrość

Odp.1 Należy przyjąć parametry kosza do koszykówki zgodnie z przedmiarem o wysięgu 225 cm , słup kosza wykonany z rury o profilu 120*120mm.

Odp.2 Opaskę betonową należy wykonać na szerokość 35 cm zgodnie z rys. A-04.
Obmiar poz. 18-28 : $0,35*22*2 + 0,35*13,86*2 = 25,10m^2$.

Odp.3 W przedmiarze w poz. 40 należy przyjąć furtkę panelową 2,00*1,00m 1szt.

W poz. 7 należy przyjąć krotność 3,74.

W poz. 17 należy wycenić również warstwę elastyczną ET o grubości 35 mm

W poz. 28 Powinno być nawierzchnia z płytki betonowej chodnikowej 35*35cm o gr. 6 cm lub z kostki brukowej 10*20 cm gr. 6 cm.

Natomiast w poz. 30 należy przyjąć obrzeża betonowe po obwodzie boiska $(22,00+13,00)*2 + (22,86+13,86)*2 = 143,44m$.

Zapytanie I dot. części II

1. Boisko Orzesze-Woszczyce

Odp.1 Należy przyjąć parametry kosza do koszykówki zgodnie z przedmiarem o wysięgu 225 cm , słup kosza wykonany z rury o profilu 120*120mm.

Odp.2 W przedmiarze w poz. 38 należy przyjąć bramę 2,50*2,00m 1szt
W przedmiarze w poz. 39 należy przyjąć furtkę 2,00*1,00m 1szt.

Odp.3 W przedmiarze w poz. 4 należy przyjąć powierzchnię 322 m².
W przedmiarze w poz. 8 należy przyjąć krotność 3,74.

W poz.5 w przedmiarze należy przyjąć $322\text{m}^2 \cdot 0,15\text{m} = 48,30\text{m}^3$

W poz. 18 należy wycenić również warstwę elastyczną ET o grubości 35 mm

W poz. 19-29 należy przyjąć opaskę betonową na szerokość 35cm zgodnie z rys. A-04. Obmiar : $0,35 \cdot 23,86 \cdot 2 + 0,35 \cdot 14 \cdot 2 = 26,50 \text{ m}^2$.

W poz. 29 Powinno być nawierzchnia z płytki betonowej chodnikowej $35 \cdot 35\text{cm}$ o gr. 6 cm lub z kostki brukowej $10 \cdot 20 \text{ cm}$ gr. 6 cm.

Natomiast w poz. 31 należy przyjąć obrzeża betonowe po obwodzie boiska $(23,00+14,00) \cdot 2 + (23,86+14,86) \cdot 2 = 151,44\text{m}$.

2. Boisko Orzesze- Mościska

Odp.1 W przedmiarze w poz. 31 obrzeża betonowe po obwodzie boiska należy przyjąć $(22,00+13,00) \cdot 2 + (22,86+13,86) \cdot 2 = 143,44\text{m}$.

Natomiast w poz. 16-29 należy przyjąć opaskę betonową na szerokość 35 cm zgodnie z rys. A-03. Obmiar: $0,35 \cdot 13 \cdot 2 + 0,35 \cdot 22,86 \cdot 2 = 25,10 \text{ m}^2$.

W poz. 2 w przedmiarze należy zastosować krotność 6,74

W poz. 3 w przedmiarze należy przyjąć $22 \cdot 13 \cdot 0,537 = 153,58 \text{ m}^3$

W poz. 6 w przedmiarze należy zastosować krotność 5

Poz. 7 i 8 nie należy brać do wyceny

W poz. 15 należy wycenić również warstwę elastyczną ET o grubości 35 mm

W poz. 17 w przedmiarze należy zastosować krotność 6

W poz. 18 w przedmiarze należy przyjąć $25,10\text{m}^2 \cdot 0,50\text{m} = 12,55 \text{ m}^3$

W poz. 21 w przedmiarze należy zastosować krotność 5

Poz. 22 i 23 nie należy brać do wyceny

3. Boisko Orzesze-Zgoń

Odp.1 W przedmiarze w poz. 69 obrzeża betonowe po obwodzie boiska należy przyjąć $(22,00+13,00) \cdot 2 + (22,86+13,86) \cdot 2 = 143,44\text{m}$.

Odp.2 Należy przyjąć parametry kosza do koszykówki zgodnie z przedmiarem o wysięgu 225 cm , słup kosza wykonany z rury o profilu $120 \cdot 120\text{mm}$.

Natomiast w poz. 54-67 należy przyjąć opaskę betonową na szerokość 35 cm zgodnie z rys. A-03. Obmiar: $0,35 \cdot 13 \cdot 2 + 0,35 \cdot 22,86 \cdot 2 = 25,10 \text{ m}^2$.

W poz. 40 w przedmiarze należy zastosować krotność 6,74

W poz. 41 w przedmiarze należy przyjąć $22 \cdot 13 \cdot 0,537 = 153,58 \text{ m}^3$

Poz. 45 i 46 nie należy brać do wyceny

W poz. 53 należy wycenić również warstwę elastyczną ET o grubości 35 mm

W poz. 55 w przedmiarze należy zastosować krotność 6

W poz. 56 w przedmiarze należy przyjąć $25,10 \text{ m}^2 \cdot 0,50 \text{ m} = 12,55 \text{ m}^3$

Poz. 60 i 61 nie należy brać do wyceny

Zapytanie II

1. Boisko Orzesze-Woszczyce

Odp. W przedmiarze w poz. 16 należy przyjąć powierzchnię 322m².

Zapytanie III.

Odp. Należy przedstawić wymagane dokumenty zgodnie z opisem technicznym.

- II. Jednocześnie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W SIWZ w ROZDZIALE II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dotyczy każdej części) w pkt. 1.3 dopisuje się treść: „Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie przez wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi prac konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami dotyczącymi wykonanych obiektów oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody i usterki wynikłe w okresie gwarancji i rękojmi spowodowane brakiem konserwacji lub niewłaściwą konserwacją. Koszt prac konserwacyjnych należy uwzględnić w cenie składanej oferty. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi związanych z prowadzonymi przez wykonawcę pracami konserwacyjnymi na wykonanych obiektach”

2. W SIWZ ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zmieniana treść:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.03.2018r. do godz. 9:00”

Teść po zmianie:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.03.2018r. do godz. 9:00”

3. W SIWZ ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Zmienia się treść:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 07.03.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 07.03.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze”

Treść po zmianie

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 12.03.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 12.03.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego – pokój nr 15 UM Orzesze”

4. W SIWZ w ROZDZIAŁ XII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dopisuje się pkt 6 o następującej treści: Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia opracowanego zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia kosztorysu ofertowego szczegółowego z wyliczeniem kwoty zgodnej z kwotą podaną w złożonej ofercie.

5. Projekt umowy w §1 PRZEDMIOT UMOWY (dotyczy każdej części) w pkt. 1.3. dopisuje się treść: „Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie przez wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi prac konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami dotyczącymi wykonanych obiektów oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody i usterki wynikłe w okresie gwarancji i rękojmi spowodowane brakiem konserwacji lub niewłaściwą konserwacją. Koszt prac konserwacyjnych należy uwzględnić w cenie składanej oferty. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi związanych z prowadzonymi przez wykonawcę pracami konserwacyjnymi na wykonanych obiektach”

III. Ponadto zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

IV. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

1. Treść zapytań do SIWZ
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zmieniony przedmiar robót stanowiący element załącznika nr 1 do SIWZ
4. Zmieniony projekt umowy załącznik nr 6 do SIWZ



BURMISTRZ MIASTA

Blaski
Inż. Mirosław Blaski